

TRUBKY PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY



Nerezové trubky SOLARFLEX A-MONO

Jedna nerezová trubka v tepelné izolaci ze syntetického kaučuku (EPDM) s potahem z PE fólie (zvýšená ochrana proti UV záření) určená ke snadnému připojení slunečních kolektorů, čerpadlové skupiny, zásobníku apod.

Izolace je tvořena uzavřenými buňkami, bez přísad PVC a látek nebezpečných pro ozónovou vrstvu. Je měkká a ohebná. Dlouhodobě snáší teploty do 175 °C, krátkodobě do 230 °C (při stagnaci kolektorů).

Technické údaje

Materiál trubky	AISI 316 L
Materiál matice	mosaz
Tloušťka stěny trubky	0,18
Pracovní teplota	- 57 °C až +175 °C (krátkodobě až +230 °C)
Max. pracovní přetlak	10 bar

Rozměry a typy



12 922 (DN 12)
a 12 932 (DN 16-20)



14 841 (DN 12),
9 644 (DN 16) a 9 645 (DN 20)

SOLARFLEX A - MONO - izolace 13 mm

	Rozměr	Délka	Obj. kód
Trubka nerez DN12, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 12	10 m	12 895
Trubka nerez DN12, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 12	20 m	12 897
Trubka nerez DN12, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 12	30 m	12 896
Trubka nerez DN12, 50 m, vč.izolace	DN 12	50 m	12 898
Trubka nerez DN16, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	10 m	12 899
Trubka nerez DN16, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	20 m	12 900
Trubka nerez DN16, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	30 m	12 901
Trubka nerez DN16, 50 m, vč.izolace	DN 16	50 m	12 902
Trubka nerez DN20, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	10 m	12 903
Trubka nerez DN20, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	20 m	12 904
Trubka nerez DN20, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	30 m	12 905
Trubka nerez DN20, 50 m, vč.izolace	DN 20	50 m	12 906

SOLARFLEX A - MONO - izolace 19 mm

	Rozměr	Délka	Obj. kód
Trubka nerez DN12, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 12	10 m	12 907
Trubka nerez DN12, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 12	20 m	12 910
Trubka nerez DN12, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 12	30 m	12 909
Trubka nerez DN12, 50 m, vč.izolace	DN 12	50 m	12 902
Trubka nerez DN16, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	10 m	12 911
Trubka nerez DN16, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	20 m	12 912
Trubka nerez DN16, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 16	30 m	12 913
Trubka nerez DN16, 50 m, vč.izolace	DN 16	50 m	12 914
Trubka nerez DN20, 10 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	10 m	12 915
Trubka nerez DN20, 20 m, vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	20 m	12 916
Trubka nerez DN20, 30 m vč.izolace, 4 ks matic s měsíčky a vsuvkou	DN 20	30 m	12 917
Trubka nerez DN20, 50 m, vč.izolace	DN 20	50 m	12 918

