

TRUBKY PRO ROZVODY VODY A PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY



Nerezové trubky KOMBIFLEX

Nerezové a lehké tvarovatelné trubky určené pro pevné přívody tlakové užitkové i pitné vody. Je vhodný pro připojování bojlerů, kotlů, radiátorů, vodovodních armatur u sanitárních zařízení, myček nádobí a všude tam, kde se uplatní výhody rychlé montáže a ohebnosti. Pro použití v rozvodech teplé vody, při instalaci do zdi a v solárních systémech je vhodné trubky doplnit izolací nebo využít trubek předizolovaných. Trubky se na správnou délku upraví až podle potřeby na místě instalace, ohyby nahrazují kolena.

Certifikát na pitnou vodu.

Technické údaje

Materiál trubky	AISI 304
Materiál matice	niklovaná mosaz
Tloušťka stěny trubky	0,22 mm
Pracovní teplota	-20 °C až +120 °C
Max. pracovní přetlak	16 bar (do DN 20) / 6 bar (DN 25)

Rozměry a typy

	Průměr vnitřní [mm]	Průměr vnější [mm]	Min. poloměr ohybu [mm]	Rozměr převlečné matice	Objednací kód			Obj. kód matice s těsněním	Obj. kód těsnění	Obj. kód těsnění teflon	Vhodná izolace DN _a *
					2 m	4 m	metráž				
DN 8	8,1	11,7	24	3/8"	3 713			769	5 667	9 976	DN _a 13
DN 12	13	16,8	34	1/2"		3 093	4 654	770	5 553	9 977	DN _a 18
DN 16	15,7	20	40	3/4"		3 094	4 655	771	5 554	9 978	DN _a 22
DN 20	19,7	25	50	1"		3 267	4 656	3 343	5 668	9 980	DN _a 28
DN 25	26,5	33	66	5/4"			3 379	3 344	6 799	9 981	DN _a 35

* DN_a udává průměr otvoru v izolaci

Předizolované nerezové potrubí

Trubky jsou navlečené v izolaci z EPDM kaučuku s ochrannou povrchovou vrstvou, která je odolná vůči vysokým teplotám i UV záření, a je tedy vhodná pro solární systémy.

Objednací kód	DN trubky	Matice	Tloušťka izolace	Délka
8 075	12	1/2"	13 mm	30 m
8 078	12	1/2"	19 mm	30 m
8 076	16	3/4"	13 mm	30 m
8 079	16	3/4"	19 mm	30 m
8 077	20	1"	13 mm	30 m
8 080	20	1"	19 mm	30 m

Trubkový řezák pro trubky DN 8 až DN 20 – *obj. kód 713*



Lis se svorkami

Lis úderový pro trubky DN 8 až DN 20 - *obj. kód 3 430*

Lis úderový pro trubky DN 25 - *obj. kód 7 596*



Svorka Kombiflex 1/2", 3/4" - *obj. kód 720*

Svorka Kombiflex 3/8", 1" - *obj. kód 3 659*

Svorka Kombiflex 5/4" - *obj. kód 7 597*



Montážní kufr - obsahuje řezák trubek, dvě kombinované svorky na trubky Kombiflex (*obj. kód 720+3 659*), lis na zakončení (*obj. kód 3 430*) a 4x 10 ks poniklovaných převlečných matic s těsněním. *Obj. kód kufru 3 834.*



Vsuvky se zvětšenou těsnicí plochou

Pro zajištění těsnosti je nutné připojovat trubky jen na vsuvky s dostatečnou těsnicí plochou (tloušťkou stěny).

Vsuvky se zvětšenou těsnicí plochou	Obj. kód
1/2" M/M (vnější/vnější)	6 971
1/2" x 3/4 M/M (vnější/vnější)	6 965
1/2" x 3/4 F/M (vnitřní/vnější)	6 964
3/4" M/M (vnější/vnější)	6 970
3/4" x 1" M/M (vnější/vnější)	6 967
3/4" x 1" F/M (vnitřní/vnější)	13 366
1" M/M (vnější/vnější)	6 969
1" x 5/4" M/M (vnější/vnější)	6 966



Objímky na přichycení do zdi s upínací hlavou M8, včetně vrutu a hmoždinky.

Trubka	Obj. kód
Trubka DN 12	14 160
Trubka DN 15	14 161
Trubka DN 20	14 162

